

Сэндвич-панель SPF PU

Благодаря характерному профилю поверхности и наличию скрытого механизма соединения на стыках, эта конструкционная панель с полиуретановым (PUR) наполнителем выгодно отличается от обычных панельных систем. Низкая теплопроводность и герметичность соединений этой энергоэффективной панели с полиуретановым (PUR) наполнителем позволяют значительно снизить затраты на отопление.

Применение:

- Внешние стены

Дизайн и монтажный сервис являются важными частями пакетного предложения Ruukki по сэндвич-панелям, в котором особое внимание уделяется ускорению реализации проектов наших клиентов.

Мы поможем вам выбрать оптимальные продукты и разработаем дизайн вашего здания с применением наших продуктов, кроме того, мы поможем определить методы монтажа и инструкции по техническому обслуживанию здания, чтобы обеспечить длительный срок его эксплуатации.

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2012. Все права защищены Rautaruukki Corporation

Свойства

Материал наполнителя:	PUR
Модуль/общая ширина (мм):	900 / 964
Длина (м):	2.0 - 18.5
Толщина наружной обшивки (мм):	0.63
Толщина внутренней обшивки (мм):	0.55
Огнестойкость:	B-s3, d0

Свойства согласно толщине панелей

Толщина (мм)	98
Вес (кг/м ²)	15.0
U-параметр (W/м ² K)	0.24
Изоляция Rw (dB)	25
Огнестойкость стен & и максимальная нагрузка при горизонтальной/вертикальной ориентации (м):	
EI15 (внутри)	3/3
EW30 (снаружи)	3/3
EW60 (снаружи)	4/4

Покрытия и цвета


Покрытия

Стандартное покрытие для внешних и внутренних сторон	Оptionальное покрытие для внешних сторон
Классы сопротивления коррозии C2-C3	Классы сопротивления коррозии C1-C3
Полиэстер (25µm)	PVDF (27µm)


Стандартные цвета

В качестве конструкционной панели для внешней стороны эта панель SPF PU имеется в любом цвете RAL. Дополнительную информацию вы можете узнать в компании Ruukki.

Образцы цветового оформления внутренних сторон представлены ниже.



RAL 9002 Grey white
Internal face



RAL 9010 Pure white
Internal face

Виды профилирования



Волнистый профиль

Стандарт для внешней стороны.



Линейный профиль

Стандарт для внутренней стороны.



Плоский профиль

Вариант для внутренней стороны.

Инструкции

Инструкция по монтажу включает информацию о:

- упаковке
- транспортировке и разгрузке
- хранении
- монтаже

Инструкция по обслуживанию включает информацию о:

- мытье
- окрашивании

Заказ и доставка

Сертификаты и подтверждающие документы

- Сертификат качества ISO 9001:2000
- Сертификат соответствия
- CE прил. к EN 14509
- Сертификат гигиены H K/B/0667/01/2009

Специалисты службы технической поддержки и сотрудники торговых точек окажут вам всестороннюю помощь. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте свои контактные данные, чтобы мы связались с вами, как только это будет возможно.